Elara

Niscayah on tuottanut erilaisia etäpalveluja jo vuosien ajan. Olemme määrätietoisesti kehittäneet osaamistamme alati kehittyvien teknologioiden hyödyntämisessä asiakkaidemme parhaaksi.

Elara on sähköistämättömien kohteiden kuten kuljetuskonttien ja perävaunujen pitkäaikaiseen seurantaan tarkoitettu paikannin. Se saa paikkatietonsa GPS:ltä ja välittää tiedot GSM-verkon avulla. Laite voidaan asettaa lähettämään paikkatietoa määrävälein, kysyä sen sijaintia, asettaa se reagoimaan liikkeeseen tai ulkoiseen kosketintietoon. Elara on varustettavissa erikokoisilla paristopaketeilla ja parhaimmillaan se toimii ympäri vuoden yhdellä paristolla. Elara on suunniteltu vastaamaan vaativien sääolosuhteiden asettamiin vaatimuksiin sekä käyttölämpötila-alueen että ulkoisten rasitteiden puolesta.

Rakenne

Suomessa valmistettu Elara on monipuolinen ja asiakkaan tarpeiden sekä valvottavan kohteen asettamien vaatimusten ja rajoitusten mukaan skaalautuva. Suurimman osan ajastaan Elara viettää valmiustilassa, jolloin se kuluttaa erittäin vähän sähköä. Laite voidaan asettaa reagoimaan liiketunnistimeen tai johonkin ulkoiseen anturitietoon, jolloin se herää ja lähettää hälytyksen sekä tiedon sijainnistaan. Sen toimintaa voidaan ohjata lukuisilla eri parametreilla tekstiviestein tai GSM-data -yhteydellä.

Elara mini:

- vesitiivis, iskunkestävä muovikotelo ulkoasennuksiin D413
- pieni koko: 130 x 180 x 35mm
- liitännät ulkoisille antenneille
- vesitiiviit liittimet antureille ja jännitesyötölle

Elara midi :

- vesitiivis, iskunkestävä muovikotelo ulkoasennuksiin D410
- koko: 125 x 125 x 75mm
- paristopaketti F607
- Integroidut GSM- ja GPS-antennit

Elara maxi

- vesitiivis, iskunkestävä muovikotelo ulkoasennuksiin D411
- koko: 175 x 175 x 75mm
- paristopaketti F608
- Integroidut GSM- ja GPS-antennit

NISCAYAH

Elara

Lisävarusteet

Paristopaketti F607
- 10.5V / 2.2Ah
- koko: 100 x 50 x 15mm
- sopii koteloon D410

Paristopaketti F608
- 10.5V / 16Ah
- koko: 135 x 60 x 65mm
- sopii koteloon D411

GSM / GPS -yhdistelmäantenni C309
- ulkoasennettava “hainevä”
- vesitiivis, kestävä rakenne
- soveltuu ajoneuvoihin

Lämpötila-anturi B220
- lämpötila-anturi sisäkäyttöön
- 40cm kaapeli
- mittausalue -55...+99 °C

Lämpötila-anturi B221
- vesitiivis anturi ulkokäyttöön
- 1.5m kaapeli
- mittausalue -55...+99 °C

Liitännät

- 2 kpl valvontasilmukoita ulkoisille antureille
- 1 kpl ohituskytkimen liitäntä
- 1 kpl lämpötila-anturiliitäntä
- 2 kpl relelähtöjä kauko-ohjauksiin
- integroitu liiketunnistin
- jännitesyöttö +14...24VDC
- paristoliitäntä +10.5VDC

TellusSoft -ohjelmisto ja Samba55 GSM-modeemi B215 + B225

- TellusSoft -ohjelmisto
- Samba55 GSM-modeemi etäyhteyksien muodostamiseen
- TellusSoft PC-ohjelmiston avulla parametrien
- hallinta on helppoa ja nopeaa.
- Asetukset tehdääna etänä käyttäen GSMdata

Niscayah Oy
PL 47, 00521 Helsinki
Käyntiosoite: Kumpulantie 13 B, 00520 Helsinki, Puhelin: 020 4705, www.niscayah.fi
Asiakaspalvelupuhelin: 020 302 001, Faksi: 020 470 4481, Sähköposti: asiakaspalvelu@niscayah.fi